

# ELED200


Ø 76x78mm  
Rotonda-Round

9 h  
400lm

12 h  
200lm

Schede LED boards  
Portatili Portable

TOP



BOT



### • Descrizione/Description

Modulo elettronico per applicazioni portatili 36 led batterie morsetti di collegamento, interruttore on/off, punto di ricarica per applicazioni remote

*Electronic module for portable applications 36 led, batteries connection terminal, on/off switch, charging point of remote applications*

- Lato top, led, più elettronica/ *Top side, led plus electronics*
- Lato bot, portabatterie 1x Lilon plug carica, interruttore on/off / *Bot side, battery holder 1x Lilon charging plug, on/off switch*
- La carica si ottiene collegando il modulo ad una presa usb.

Led rosso e verde indicazione stato carica/batteria  
*Charging is obtained by connecting the module to a USB socket.  
Red and green led indicating charge/battery status*

### • Temperatura e dissipazione/ Temperature and dissipation



Ta: -40°C ~ +55°C

Prodotto autodissipante. Non richiede dissipazione  
Self-dissipating product. It did not require dissipation

### • CCT & Ra

Temperatura colore da definire in fase di ordine  
Colour temperature to be chosen when ordering

- 2 Super Bianco Caldo/ *Super Hot White: 2700K*
- 3 Bianco Caldo/ *Warm White: 3000K*
- 4 Bianco Naturale/ *Natural White: 4000K*

Flusso 1	Flusso 1	Accessori	Accessories
400 lm	200 lm		
Durata funzionamento batteri <i>Endurance with battery</i> 9h	Durata funzionamento batteri <i>Endurance with battery</i> 12h	Batterie ricaricabili/ Rechargeable battery	
Batterie ricaricabili sostituili <i>Rechargeable batte</i> 1xLilon 2600 mA/h	Batterie ricaricabili sostituili <i>Rechargeable batte</i> 1xLilon 2600mA/h	Kit ricarica USB Magnetic k For USB charge	
Inibizione funzione batteri <i>Inibitin battery funcion</i> ON/OFF	Inibizione funzione batteri <i>Inibitin battery funcion</i> ON/OFF		